

## Mekanik Karıştırıcı



SR-OES-10LD modeli, özel tork gösterme yeteneğine sahiptir.



Ayarlanabilir mandreni karıştırma çubuğunu, kolay takma ve çıkarma imkânı sağlar.



Stabil başlatma özelliği sayesinde numune taşması etkili şekilde önlenir.





### TEKNİK ÖZELLİKLER



Satın Al



Satın Al

Model	SR-OES-10L	SR-OES-10LD
Resim		
Güç Kaynağı	AC100-240/60 OR 50	AC100-240/60 OR 50
Güç(W)	72W	72W
Zamanlama Aralığı	Yok	0-99H-59MIN
Ekran	LCD rpm özelliği	LCD
Hız Aralığı (rpm)	100-2000rpm	100-2000rpm
Hız Kontrol Doğruluğu	+5%	+5%
Maksimum Karıştırma Hacmi H <sub>2</sub> O (L)	10	10
Önerilen Su ile Karıştırma Miktarı (L)	5L	5L
Maksimum Karıştırma Viskozitesi	10000	10000
Maksimum Tork (N.cm)	10	10, dijital olarak ekranda değişimi gözlemlenebilir.
Motor Tipi	DC Fircasız Motor	DC Fircasız Motor
Çalışma Ortam Sıcaklığı (°C)	≤ 60	≤ 60